

Лист изменений для перехода с версии 9 на версию 10

Удален:

Составной тип «ОплатаСайт». Составной тип «ОплатаСайт» принадлежал компоненту Документ.

Добавлен:

Составной тип «ПодчиненныйДокумент»

```
<xsd:complexType name="ПодчиненныйДокумент">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Для выгрузки дополнительных документов сопровождающих хозоперацию и
    созданных на основании основного документа, например, вместе с заказом покупателя введенные на его основании
    документы оплаты и отгрузки</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ид" type="cml:ИдентификаторГлобальныйТип">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор документа уникальный в рамках файла
        обмена</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Номер" type="cml:НомерТип"/>
    <xsd:element name="Дата" type="cml:ДатаТип">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ХозОперация" type="cml:ХозОперацияТип">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Возможные значения: ЗаказТовара;
        СчетНаОплату;
        ОтпускТовара;
        СчетФактура;
        ВозвратТовара;
        ПередачаТовараНаКомиссию;
        ВозвратКомиссионногоТовара;
        ОтчетОПродажахКомиссионногоТовара;
        ВыплатаНаличныхДенег;
        ВозвратНаличныхДенег;
        ВыплатаБезналичныхДенег;
        ВозвратБезналичныхДенег;
        Переоценка товаров;
        Передача прав; Прочее.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Роль" type="cml:РольТип" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Роль предприятия в документе. Возможные значения: Продавец; Покупатель;
        Плательщик; Получатель; Комитент; Комиссионер; Лицензиар; Лицензиант.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Валюта" type="cml:ВалютаТип" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код валюты по международному классификатору валют (ISO
        4217).</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Курс" type="cml:КоэффициентТип" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Курс указанной валюты по отношению к национальной валюте. Для
        национальной валюты курс равен 1.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Сумма" type="cml:СуммаТип" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общая сумма по документу. Налоги, скидки и дополнительные расходы
        включаются в данную сумму в зависимости от установленных флажков "УчтеноВСумме" </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Контрагенты" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Контрагент" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="cml:Контрагент">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Роль" type="cml:РольТип">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Возможные значения: Покупатель, Продавец,
Плательщик, Получатель, Комитент, Комиссионер, Лицензиар, Лицензиат</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="РасчетныйСчет" type="cml:РасчетныйСчет"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Элемент типа "Расчетный счет" описывает
Расчетный счет Контрагента в банке</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Склад" type="cml:Склад" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Элемент типа "Склад" содержит информацию о
складе контрагента</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Время" type="cml:ВремяТип" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="СрокПлатежа" type="cml:ДатаТип" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Комментарий" type="cml:КомментарийТип" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Налоги" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Налог" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Вид, ставка и сумма налога.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="cml:Налог">
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Сумма" type="cml:СуммаТип"/>
                  <xsd:element name="Ставка" type="cml:КоэффициентТип" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Скидки" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Скидка" type="cml:Скидка" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Скидка, сумма, проценты.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ДопРасходы" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ДопРасход" type="cml:ДопРасход" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дополнительный расход, сумма, проценты.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Склады" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Склад в документе. на который осуществляется доставка или с которого
производится отгрузка</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Склад" type="cml:Склад" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Товары" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Товар" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Определяет информацию о товарной позиции (строке документа)
в объеме, необходимом для оформления (и передачи) документов. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="cml:Товар">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ИдКаталога"
type="cml:ИдентификаторГлобальныйТип" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Идентификатор каталога товаров
</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ИдКлассификатора"
type="cml:ИдентификаторГлобальныйТип" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Идентификатор классификатора, в
соответствии с которым описан товар в документе</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ЦенаЗаЕдиницу" type="cml:СуммаТип" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Цена за единицу товара</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Количество" type="cml:КоличествоТип"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="Сумма" type="cml:СуммаТип" minOccurs="0"/>
                <xsd:group ref="cml:ЕдиницаИзмерения" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="СтранаПроисхождения" type="cml:СтрокаТип"
minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Наименование страны (по ОКМ), из которой
ввезен импортный товар согласно таможенным документам </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ГТД" type="cml:СтрокаТип" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Номер грузовой таможенной
декларации</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Налоги" minOccurs="0">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="Налог" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Вид, ставка и сумма
налога.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:extension base="cml:Налог">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Сумма"
              <xsd:element name="Ставка"
                </xsd:sequence>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Скидки" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Скидка" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Скидка, сумма,
проценты.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="cml:Скидка"/>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ДопРасходы" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ДопРасход" type="cml:ДопРасход"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Дополнительный расход, сумма,
проценты.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ДополнительныеЗначенияРеквизитов" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Описывает значения дополнительных
реквизитов товара для данного вида документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ЗначениеРеквизита"
type="cml:ЗначениеРеквизита" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Склады" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Склад, на котором доступен товар и остатки
товара на складе</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Склад" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="cml:Склад">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Количество"
                  </xsd:sequence>
                </xsd:extension>
              </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:complexType>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ЗначенияРеквизитов" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Описывает значения дополнительных реквизитов
документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ЗначениеРеквизита" type="cml:ЗначениеРеквизита"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Подписанты" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Подписант" type="cml:Подписант" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

В компонент «Документ» добавлен элемент «ПодчиненныеДокументы»

```

  <xsd:element name="ПодчиненныеДокументы" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Для выгрузки дополнительных документов сопровождающих хозоперацию и
созданных на основании основного документа, например, вместе с заказом покупателя введенные на его основании
документы оплаты и отгрузки</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ПодчиненныйДокумент" type="cml:ПодчиненныйДокумент"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```